

# DADOS TÉCNICOS

## DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA

<b>Momento de carga útil</b>   Momento de carga útil   Loading moment .....	43600kgm
<b>Alcance máximo vertical do solo</b>   Alcance máximo vertical del suelo   Vertical maximum reach from ground level.....	20500mm
<b>Alcance máximo horizontal</b>   Alcance máximo horizontal   Horizontal maximum reach.....	17510mm
<b>Alcance máximo horizontal hidráulico</b>   Alcance horizontal hidráulico máximo   Hydraulic horizontal maximum reach .....	11530mm
<b>Ângulo de giro</b>   Ângulo de giro   Turning angle .....	334°
<b>Peso aproximado equipamento standard</b>   Peso aproximado equipo standard   Std equipment weight approximated.....	3940kg
<b>Peso aproximado do sobrechassi</b>   Peso del sobrechasis aproximado   Overchassis weight approximated.....	1450kg
<b>Espaço ocupado atrás da cabina</b>   Espacio ocupado a trás de la cabina   Occupied space behind cabin.....	1250mm
<b>Capacidade máxima a 4180mm</b>   Capacidad máxima a 4180mm   Maximum capacity at 4180mm.....	10450kg
<b>Capacidade máxima alcance máximo</b>   Capacidad máxima alcance máximo   Maximum capacity maximum reach .....	850kg
<b>Capacidade reservatório hidráulico</b>   Capacidad reservatório hidráulico   Hydraulic reservoir capacity .....	120lt
<b>Pressão de trabalho</b>   Presión de trabajo   Work pressure .....	250kg/cm²
<b>Torque de giro</b>   Torque de giro   Turning torque.....	5600kgm
<b>Vazão nominal da bomba</b>   Caudal nominal de la bomba   Pump nominal outflow .....	50lt/min
<b>Sapatos estendidas centro a centro dianteira</b>   Zapatas extendidas delantera   Extended outriggers frontside .....	5670mm
<b>Sapatos estendidas centro a centro traseira</b>   Zapatas extendidas trasera   Extended outriggers backside.....	3700mm
<b>Ângulo máximo de inclinação da lança</b>   Ângulo máximo de inclinación lanza   Maximum tilting angle .....	80°
<b>Número de lanças acionadas hidraulicamente</b>   Número de lanzas hidráulicas   Hydraulic booms .....	04
<b>Número de lanças acionadas mecanicamente</b>   Número de lanzas mecánicas   Mechanical booms .....	03
<b>Número sapatas estabilizadoras</b>   Número de zapatas estabilizadoras   Stabilizer outriggers.....	04
<b>Montagem em veículo com PBT mínima de 18,0 ton</b>   Montaje sobre camiones con peso bruto total mínimo de 18,0 ton   Assembly on trucks with GVW minimum of 18,0 ton	

# MD 43607 GRÁFICO DE CARGA

## GRÁFICO DE CARGA | LOADING CHART

